

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

| | |
|------------------------------|---|
| Технология | Очиститель на основе растворителей |
| Класс химического соединения | Смесь органических растворителей и моющих добавок |
| Внешний вид | Прозрачный бесцветный раствор |
| Вязкость | Очень низкая |
| Применение | Очистка поверхности |

Универсальный быстродействующий спрей Linol F.7063 предназначен для очистки и обезжиривания металлических и пластмассовых поверхностей перед применением клеевых и герметизирующих составов. Продукт может активно применяться для очистки и обезжиривания узлов машин и механизмов во время работ по техническому обслуживанию и ремонту. Удаляет с поверхности деталей и механизмов большинство консистентных смазок, масел, охлаждающих эмульсий, пыли и мелких твердых частиц. Не оставляет следов, налётов и разводов.

Область применения: удаление масляных загрязнений, подготовка поверхности деталей перед склеиванием, герметизацией, нанесением ремонтных, защитных покрытий и смазок.

Основные характеристики

| | |
|---|-----------|
| Удельный вес при 23 °С | 0,7 – 0,8 |
| Время сушки при (20±2)°С, с | ≤ 60 |
| Вязкость при 20°С, мПа·с (сР) Смесь органических растворителей | 2 |

Основные свойства Linol F.7063

- Очиститель не оказывает воздействие на скорость полимеризации клеевых материалов.
- Улучшает адгезию, повышает прочность клеевого соединения.
- Универсален в применении, легко наносится
- Не содержит хлорфторуглероды
- При кратковременном воздействии не повреждает ЛКП
- Не содержит ацетон

Меры предосторожности и пожарная безопасность

Очиститель относится к легко воспламеняемым материалам (класс 3, подкласс 3.2) и его следует применять в соответствии с установленными нормативами. Необходимо избегать контакта продукта или его паров с открытым пламенем или незащищенными электроприборами.

Очиститель может оказывать негативное воздействие на некоторые виды материалов и пластмасс, поэтому рекомендуется провести предварительные испытания на его совместимость с такими материалами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Очиститель не рекомендуется использовать в среде с повышенным содержанием хлора, кислорода или других сильных окислителей, которые могут вызвать воспламенение продукта.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Если продукт транспортировался или хранился при отрицательной температуре выдержите его при комнатной в течение 2-3 часов.
2. Linol F.7063 наносится на поверхность распылением или посредством протирки чистой белой салфеткой пропитанной очистителем.
3. Поверхности протираются салфеткой пока они влажные, чтобы удалить сильные загрязнения.
4. При необходимости повторите процесс очистки, ориентируясь на чистоту салфетки после протирания.
5. Очиститель должен полностью испариться с поверхности деталей прежде, чем они будут склеены, это позволит избежать попадания растворителя в клеевое соединение и нарушение его свойств.

Транспортировка и хранение:

- Продукт относится к категории легко воспламеняемых и должен транспортироваться, и храниться в условиях согласно действующим техническим нормам.
- Хранить в сухих, проветриваемых складских помещениях, вдали от источников открытого огня, нагревательных приборов, солнечного света и пищевых продуктов. Не располагать рядом с окислителями и горючими веществами. При хранении не допускать сдавливания баллона. Температура хранения и транспортировки от -35°С до +45°С. Гарантийный срок хранения – 24 месяца