

**TEROSON SB 450**

Апрель 2014

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

TEROSON SB 450 обладает следующими характеристиками:

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Технология</b> | Очиститель             |
| Тип продукта      | Спиртовой раствор      |
| Компоненты        | Однокомпонентный       |
| <b>Применение</b> | Подготовка поверхности |
| Внешний вид       | бесцветный, прозрачный |
| Консистенция      | Жидкость               |
| Запах             | Спиртовой              |

TEROSON SB 450 - спиртовой раствор, предназначенный для очистки трудносклеиваемых поверхностей. Содержит активные компоненты, которые улучшают адгезию эластичных клеев и герметиков к трудносклеиваемым материалам.

**Область применения:**

TEROSON SB 450 применяется для очистки, а также, при необходимости, для улучшения адгезии эластичных клеев и герметиков к металлам, пластикам и поверхностям с покрытием.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Плотность, г/см <sup>3</sup> : | ок. 0.8                               |
| Время испарения спирта, мин:   | 10 - 60                               |
| * значения по ISO 291:         | 23°C, 50%<br>относит. влажн.<br>возд. |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Общие положения:**

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими особой маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

**Нанесение:**

Тщательная очистка поверхности имеет важное значение для достижения прочной адгезии на металлах, пластиках и поверхностях с покрытием. TEROSON SB 450 наносится на поверхность чистой тканью или бумагой тонким ровным слоем. Даже при незначительном загрязнении ткань или бумагу следует заменить. В состав продукта входит УФ-индикатор, который позволяет проконтролировать нанесенное покрытие, которое особенно хорошо видно под УФ лампой с длиной волны ок. 380 нм. Сразу после нанесения емкость с продуктом следует плотно закрыть во избежание попадания влаги. Под воздействием воды/влаги TEROSON SB 450 теряет свои свойства и становится мутным.

**Очистка:**

Излишки продукта необходимо немедленно удалить абсорбирующим материалом.

**ХРАНЕНИЕ****Срок хранения:**

|  |         |
|--|---------|
| Чувствительность к замерзанию                  | Нет     |
| Рекомендуемая температура хранения, °C         | 10 - 25 |
| Срок хранения (в невскрытой упаковке), 12 мес. |         |



ООО "ЗЕТЕК"

™



info@zetek.ru



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Заявление об ограничении ответственности:

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Ссылка **N/A**